Instalacja obsługi karty (działanie jednorazowe)

Pliki dostępne są na stronie https://www.bsolesnica.pl



- 1. Jeśli w komputerze nie ma, to zainstalować obsługę Java
 - Aplikacja SCSA lub Java Oracle 8 update 201

Biorąc pod uwagę, że licencja środowiska JAVA firmy Oracle stała się płatna powyżej wersji (java 1.8_202), zaleca instalację darmowego oprogramowania JAVA Web Start Client, które zawiera darmowe otwarte środowisko Java (Open JDK) – Aplikacja SCSA

Opis instalacji JAVA Web Start Client:

- pobrać plik Aplikacja SCSA

(domyślnie zapisywany jest w folderze "Pobrane")



- uruchomić pobrany plik

🖟 Instalator produktu JWS Client 1.00.001			-		\times	
Ð	Kreator i 1.00.001	nstalacji p I — Zapra	roduktu szamy!	JWS	Client	
	Zaczekaj, aż przeprowadz	Kreator instala enia instalacji.	acji zakończy	/ przygo	towania d	lo
	Migracja sta	nów funkcji z p	okrewnych a	aplikacji		
		Wstecz	Dalej		Anulu	ıj

- w kolejnym oknie (Instalacja niestandardowa) nic nie zmieniać i nacisnąć "Dalej".

🕼 Instalator produktu JWS Client 1.00.001	- 🗆 X
Instalacja niestandardowa Wybierz żądany sposób instalowania funkcji.	\odot
Kliknij ikony w poniższym drzewie, aby zmienić sposób insta	alowania funkcji.
Ta fu	nkcja wymaga 3KB miejsca na ı twardym.
Lokalizacja: C:\Program Files (x86)\JWS Client\	Przeglądaj
Resetuj Użycie dysku Wstecz	Dalej Anuluj

- w następnym oknie, informującym, że wszystko jest gotowe do instalacji – nacisnąć "Zainstaluj".



- W oknie z informacją o zakończeniu instalacji nacisnąć "Zakończ".

🕼 Instalator produktu JWS Client 1.00.001		_		×
S	Kreator instalacji produkt 1.00.001 ukończył pracę	u JWS	Client	
	Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończ instalacji.	yć pracę ł	Kreatora	
	Wstecz Zakor	ńcz	Anulu	j

 Wyświetlony zostanie komunikat o konieczności ponownego uruchomienia komputera – zatwierdzić przyciskiem "Tak".

🕼 Instalator produktu JWS Client 1.00.001		
1	Musisz ponownie uruchomić system, aby zmiany konfiguracji JWS Client 1.00.001 zostały wprowadzone. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić system ponownie lub przycisk Nie, jeśli planujesz ręczne ponowne uruchomienie systemu później.	
	Tak Nie	

- Po ponownym uruchomieniu komputera system jest gotowy do pracy.
- 2. Pobrać aplikację e-Podpis plik "launch.jnlp" z linku https://scsa.cui.pl/webstart



(domyślnie zapisywany jest w folderze "Pobrane" – najlepiej skopiować go na Pulpit)



3. Uruchomić aplikację e-Podpis – plik "launch.jnlp"

- po kliknięciu w ikonę pojawi się ostrzeżenie o uruchamianiu pliku wykonywalnego "**launch.jnlp**"– należy potwierdzić przyciskiem "OK".

Urucha	nianie pliku wykonywalnego!	\times
?	"launch.jnlp" jest plikiem wykonywalnym. Pliki wykonywalne mogą zawierać wirusy lub inny niebezpieczny kod, który mógłby uszkodzić komputer. Zaleca się zachowanie ostrożności przy otwieraniu plików tego typu. Czy na pewno uruchomić "launch.jnlp"?	
	OK Anuluj	

- jeśli pojawi się okienko, że nie zweryfikowano certyfikatu (Nazwa: *cui.pl, Wydawca: *cui.pl) – należy zaznaczyć "Zawsze ufaj materiałom od tego wydawcy" I nacisnąć przycisk "Tak"

Nie zweryfikowano certyfikat HTTPS witryny internetowej. Czy chcesz	kontynuować?
Nazwa: *.cui.pl	
Wydawca: *.cui.pl	
Zawsze ufaj materiałom od tego wydawcy.	
	Tak Nie
Nie zweryfikowano podpisu cyfrowego przez zaufanego wydawcę. Uruchamiaj wyłącznie jeśli	
ufasz pochodzeniu aplikacji.	Więcej informacji

Dla zainstalowanej aplikacji SCSA:

- uruchomiony zostaje e-Podpis przy pomocy JWS Client

• ×	1
Tytuł: e-Podpis	
Witryna: Brak witryny, sprawdź raczej źródło	
IcedTea	
	Pobieranie e-Podpis: 1% Ukończono.
	凸 🕄 🔁 🔤 ঢ় 여× 07:41

- wyświetlone zostanie okno zabezpieczeń "Security Approval Required", w którym jest informacja "Nazwa: e-Podpis" i "Wydawca: ASSECO POLAND S.A." – należy zaznaczyć "Zawsze ufaj materiałom od tego wydawcy" (czyli zapamiętanie danych jako zaufanych), a następnie nacisnąć przycisk "Uruchom".

Security Approval Required	>
Zwery fikowano podpis cy frowy aplikacji. Aplikacja otrzyma nieograniczon komputera. Czy chcesz uruchomić aplikację?	y dostęp do
Nazwa: e-Podpis Wydawca: ASSECO POLAND S.A. Od:	
Zawsze ufaj materiałom od tego wydawcy.	
Uruchom Do piaskownicy 3	E Anuluj
	ierai informacii

- w kolejnym oknie wyświetlana jest informacja o pobieraniu przez e-Podpis danych z http://scsa.cui.pl/webstart/lib i http://scsa.cui.pl/webstart - należy zaznaczyć checkbox "Czy chcesz zapamiętać tą opcję" i następnie nacisnąć przycisk "Tak".

•	\times
Αρικασία "e-Poupis z "πιφ.//scsa.cui.p//websiaru poblera zasoby z nasiępujących obcych lokalizacji:	
http://scsa.cui.pl/webstart/lib http://scsa.cui.pl/webstart	
Cau na nauna abasaa urushamié ta anlikasia?	
Więcej informacji uzyskasz na: JAR File Manifest Attributes	
1 Preventing the Repurposing of an Application	
Tak	

Dla zainstalowanej Java Oracle:

- uruchomiony zostaje e-Podpis przy pomocy JWS Client

227 KB	
Starting application	×
Verifying application.	G
Location: http://10.17.200.242:9081	
Podgląd	Cancel

- wyświetlane jest okienko "Do you want run this application?"
(Publisher: ASSECO POLAND S.A.) – należy zaznaczyć checkbox "Do not show this again for apps from the publisher and location above" i następnie nacisnąć przycisk "Run".

Do you want to run this application?	×
Rublishar ASSECO POLAND S A	
Location: http://10.17.200.242:9081	
This application will run with unrestricted access which may put your computer and personal	
The net chew this again for any from the publicher and location above.	
More Information Run Cance	4

5. Zalogować się do e-Podpisu – włożyć kartę do czytnika i zalogować się do e-Podpisu wpisując PIN karty mikroprocesorowej

Zamknij (1)

🖊 e-Podpis (podpis niekwalifikowany)	- 🗆 X
e-Podpis	
Dane do podpisu:	
Logowanie do e-Podpis	
	Podaj PIN:
🖉 e-Podpis (podpis niekwalifikowany)	- • ×
e-Podpis	
Dane do podpisu:	
Logowanie do e-Podpis	

Poprawnie wysłano podpisane dane